



主要外形尺寸、连接尺寸(mm)

DN	L	D	D1	D2	D3	b	f	f1	Z-ød
15		95	65	45	40	16	2	4	4-ø14
20		105	75	55	51	16	2	4	4-ø14
25	160	115	85	65	58	16	2	4	4-ø14
32	180	135	100	78	66	18	2	4	4-ø18
40	200	145	110	85	76	18	3	4	4-ø18
50	230	160	125	100	88	20	3	4	4-ø18
65	290	180	145	120	110	22	3	4	8-ø18
80	310	195	160	135	121	24	3	4	8-ø18
100	350	230	190	160	150	26	3	4.5	8-ø23
125	400	270	220	188	176	28	3	4.5	8-ø25
150	480	300	250	218	204	30	3	4.5	8-ø25
200	550	375	320	282	260	38	3	4.5	12-ø30

借通用件登记
描图
校描
旧底图总号
签字
日期

技术要求

1. 阀门设计和制造按GB/T12236.
2. 阀门检查和试验按GB/T13927.
3. 法兰连接按JB/T79.1.
4. 结构长度按GB/T12221.

性能规范表			
公称压力	PN	4.0 MPa	
公称通径	DN	15-200mm	
试验压力	强度试验	6.0	MPa
	上密封试验	/	
	密封试验	4.4	
	气密封试验	0.6	
适用温度	≤200		°C
适用介质	硝酸类		

序号	名称	材料
1	阀体	304
2	阀瓣	304
3	摇臂	304
4	垫片	304+石墨
5	阀盖	304
6	螺栓/螺母	A193 B8/A194 8

小样图				青电阀门有限公司	
				旋启式止回阀	
标记/处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量
设计		标准化			比例
审核					
工艺	日期			共 页	第 页