تضمین کیفیت

فرآیند آهنگری



فرآیند ریخته‌گری

فرآیند پوشش‌دهی



فرآیند ماشین‌کاری



شرکت جن‌هوئی‌لی ولو

آدرس: شماره ۶۵۸، جاده نهم، خیابان دوم، منطقه صنعتی ساحلی، ناحیه لونگوان، شهر وِنژو

تلفن: 0606 8582-577-86+.

E-mail: jhl@jhlvalve.com jhlvalve@163.com

www.jhlvalve.com

ODM

ساخت دقیق شیر توپی مقاوم

- NPS 1/2"~24", DN 15~600
- CLASS 150Lb~2500Lb, PN 16~420
- دامنه دما : -196℃~ 550℃
- مواد: Ni. TA2. Zr. HC. Monel.....

شرکت جن‌هوئی‌لی ولو

www.jhlvalve.com

تضمین کیفیت

درباره ما

شرکت جن‌هوئی‌لی ولو

یک تولیدکننده شیر های توپی با آببندی سخت برای شرایط عملیاتی سخت در دماهای بالا، فوق‌العاده پایین و پایین است که شامل تخطیط و نوسعه، تولید، ساخت و فروش می‌شود. تمامی محصولات مطابق با تولید شده و هفت‌هی و ساخت GB، ANSI، API، DIN، BS، JIS استاندارد‌های انواع شیرآلات غیر استاندارد نیز پذیرفته می‌شود. مواد اولیه محصولات شامل استنلس A105، F304، F316L، 2205 (4A)، 2507 (5A)، CN7M، 2520 (310S)، 904L، TA2، زیرکونیوم Zr، Hastelloy HC، نیکل Ni، تیتانیوم و Monel و سایر مواد خاص است.

قطر اسمی: NPS 1/2"~24"، DN 15 تا ۶۰۰. فشار اسمی: PN 16 تا ۴۲۰، Class 150Lb تا ۲۵۰۰. دمای قابل استفاده: ۱۹۶°C~ ۵۵۰°C. روش‌های راه‌اندازی شامل دستی، چرخ‌دنده هدایتی، برقی، بادی، هیدرولیکی و غیره می‌باشد.

محصولات به طور گسترده در صنایع شیمیایی رهاسنگ، نفت، پالایش و پتروشیمی، گاز طبیعی، پلی‌سیلیکون، صنایع شیمیایی، متالورژی، برق و سایر صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصولات در سراسر کشور به فروش می‌رسند و به خارج از کشور نیز صادر می‌شوند و از اعضاء بالای مشتریان برخوردار هستند.

شرکت از توان فنی و پژوهشی قدرتمندی برخوردار است. تجهیزات ماشین‌کاری CNC، جوشکاری پاشنه، پوشش‌دهی و تستگاه‌های سختگیرانه دقیق و بی‌نقص و صنعتی نیز را در اختیار دارد. تجهیزات و روش‌های تست کاملاً تکمیل شده و شامل آزمایشگاه فیزیک، اتاق اندازه‌گیری و آزمایشگاه تجربه و CAD، مرکز رایانه‌ای فرایند ISO9001 تحلیل شبیه‌سازی است. استاندارد سیستم مدیریت کیفیت بین‌المللی کنترل کامل کیفیت محصولات را تضمین می‌کند و پایه محکمی برای توانایی کنترل کیفیت و سطح مدیریت شرکت فراهم می‌آورد.

شرکت در فرآیند توسعه و نوآوری پیوسته، تجربه تولید فراوانی به دست آورده است و همواره به بهبود توانایی‌های مهندسی و نوآوری خود متعهد بوده است تا بتواند راه‌حل‌های کاملی برای نیاز های صنعتی جدید از انه دهد. با رعایت خط‌مشی کیفیت "تمرکز بر مشتری، ساخت برند، خدمات صادقانه، بهبود مستمر"، محصولات ما از کیفیت قابل اعتمادی برخوردارند و در بین مشتریان از شهرت بالایی برخوردارند.

شرکت ما کیفیت را به عنوان حیات خود می‌بیند، برای بقا به اعتبار نگاه می‌کند و از فناوری برای توسعه بهره می‌برد و با ارائه محصولات با کیفیت بالا به خدمت مشتریان می‌پردازد. ما صمیمانه از دوستان از تمام بخش‌ها دعوت می‌کنیم تا برای بررسی، همکاری فنی و تبادل نظر از شرکت ما بازدید کنند و با هم برای آینده‌ای روشن و موفق همکاری کنیم.

برنده جایزه شرکت ملی فناوری پیشرفته

خود نمونه‌شونده / خلاء کشی / تخلیه خودکار فشار

تضمین ایمنی در شرایط سخت عملیاتی

TS مجوز ساخت تجهیزات خاص

TS مجوز ساخت تجهیزات خاص

ISO 9001:2000

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

نمایش محصولات

RB FQ347Y-6"x4"600LB

شیر توپی ثابت با آببندی سخت و فورج با کاهش قطر

قطر اسمی: RB 1/2"~24"(DN15~DN600)
دمای کاری: -40°C~550°C
فشار کاری: ASME CLASS 150~1500(PN16~PN160)
نوع اتصال: اتصال فلنجی
جنس بدنه متر: A105、F304、F316L、F11、F904L、2520(310S)、2205(4A)、2507(5A)、Ni、TA2、Zr、HC、Monel.....
روش راه‌اندازی: دستی، پدی، برقی

FQ347Y-1500LB

شیر توپی ثابت با آببندی سخت و فورج با کاهش قطر

قطر اسمی: RB 1/2"~24"(DN15~DN600)
دمای کاری: -40°C~550°C
فشار کاری: ASME CLASS 150~1500(PN16~PN160)
نوع اتصال: اتصال فلنجی
جنس بدنه متر: A105、F304、F316L、F11、F904L、2520(310S)、2205(4A)、2507(5A)、Ni、TA2、Zr、HC、Monel.....
روش راه‌اندازی: دستی، پدی، برقی

FQ647Y-900LB

شیر توپی ثابت با آببندی سخت و فورج برای دماهای بالا

قطر اسمی: RB 1/2"~24"(DN15~DN600)
دمای کاری: -40°C~550°C
فشار کاری: ASME CLASS 150~1500(PN16~PN160)
نوع اتصال: اتصال فلنجی
جنس بدنه متر: A105、F304、F316L、F11、F904L、2520(310S)、2205(4A)、2507(5A)、Ni、TA2、Zr、HC、Monel.....
روش راه‌اندازی: دستی، پدی، برقی

FDQ47Y-600LB

شیر توپی ثابت با آببندی سخت و فورج برای دماهای پایین

قطر اسمی: RB 1/2"~24"(DN15~DN600)
دمای کاری: -40°C~550°C
فشار کاری: ASME CLASS 150~1500(PN16~PN160)
نوع اتصال: اتصال فلنجی
جنس بدنه متر: A105、F304、F316L、F11、F904L、2520(310S)、2205(4A)、2507(5A)、Ni、TA2、Zr、HC、Monel.....
روش راه‌اندازی: دستی، پدی، برقی

Q41Y-16P

شیر توپی شناور با آببندی سخت و دستی

قطر اسمی: 1/2"~8"(DN15~DN200)
دمای کاری: -40°C~450°C
فشار کاری: ASME CLASS 150~300(PN16~PN100)*
نوع اتصال: اتصال فلنجی
جنس بدنه متر: WCB、WC6、WC9、LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2520(310S)、2205(4A)、2507(5A)、904L、Ni、TA2、Zr、HC、Monel.....
روش راه‌اندازی: دستی، پدی، برقی

*یادداشتی می‌باشد: DN100 حال حاضر فقط تا PN100 می‌باشد

Q341Y-16P

شیر توپی شناور با آببندی سخت و چرخ‌دنده حلزونی

قطر اسمی: 1/2"~8"(DN15~DN200)
دمای کاری: -40°C~450°C
فشار کاری: ASME CLASS 150~300(PN16~PN100)*
نوع اتصال: اتصال فلنجی
جنس بدنه متر: WCB、WC6、WC9、LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2520(310S)、2205(4A)、2507(5A)、904L、Ni、TA2、Zr、HC、Monel.....
روش راه‌اندازی: دستی، پدی، برقی

*یادداشتی می‌باشد: DN100 حال حاضر فقط تا PN100 می‌باشد

Q641Y-16P

شیر توپی شناور با آببندی سخت و بادی برای دماهای بالا

قطر اسمی: 1/2"~8"(DN15~DN200)
دمای کاری: -40°C~450°C
فشار کاری: ASME CLASS 150~300(PN16~PN100)*
نوع اتصال: اتصال فلنجی
جنس بدنه متر: WCB、WC6、WC9、LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2520(310S)、2205(4A)、2507(5A)、904L、Ni、TA2、Zr、HC、Monel.....
روش راه‌اندازی: دستی، پدی، برقی

*یادداشتی می‌باشد: DN100 حال حاضر فقط تا PN100 می‌باشد

Q641Y-16P

شیر توپی شناور با آببندی سخت و بادی برای دماهای بالا

قطر اسمی: 1/2"~8"(DN15~DN200)
دمای کاری: -40°C~450°C
فشار کاری: ASME CLASS 150~300(PN16~PN100)*
نوع اتصال: اتصال فلنجی
جنس بدنه متر: WCB、WC6、WC9、LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2520(310S)、2205(4A)、2507(5A)、904L、Ni、TA2、Zr、HC、Monel.....
روش راه‌اندازی: دستی، پدی، برقی

*یادداشتی می‌باشد: DN100 حال حاضر فقط تا PN100 می‌باشد

Q47Y-16P

شیر توپی ثابت با آببندی سخت و دستی

قطر اسمی: RB 1/2"~24"(DN15~DN600)
دمای کاری: -40°C~550°C
فشار کاری: ASME CLASS 150~1500(PN16~PN160)
نوع اتصال: اتصال فلنجی
جنس بدنه متر: A105、F304、F316L、F11、F904L、2520(310S)、2205(4A)、2507(5A)、Ni、TA2、Zr、HC、Monel.....
روش راه‌اندازی: دستی، پدی، برقی

Q347Y-16P

شیر توپی ثابت با آببندی سخت دو قسمتی

قطر اسمی: RB 1/2"~24"(DN15~DN600)
دمای کاری: -40°C~550°C
فشار کاری: ASME CLASS 150~1500(PN16~PN160)
نوع اتصال: اتصال فلنجی
جنس بدنه متر: A105、F304、F316L、F11、F904L、2520(310S)、2205(4A)、2507(5A)、Ni、TA2、Zr、HC、Monel.....
روش راه‌اندازی: دستی، پدی، برقی

Q347Y-16P

شیر توپی ثابت با آببندی سخت سه قسمتی

قطر اسمی: RB 1/2"~24"(DN15~DN600)
دمای کاری: -40°C~550°C
فشار کاری: ASME CLASS 150~1500(PN16~PN160)
نوع اتصال: اتصال فلنجی
جنس بدنه متر: A105、F304、F316L、F11、F904L、2520(310S)、2205(4A)、2507(5A)、Ni、TA2、Zr、HC、Monel.....
روش راه‌اندازی: دستی، پدی، برقی

Q647Y-16P

شیر توپی ثابت با آببندی سخت و بادی برای دماهای بالا

قطر اسمی: RB 1/2"~24"(DN15~DN600)
دمای کاری: -40°C~550°C
فشار کاری: ASME CLASS 150~1500(PN16~PN160)
نوع اتصال: اتصال فلنجی
جنس بدنه متر: A105、F304、F316L、F11、F904L、2520(310S)、2205(4A)、2507(5A)、Ni、TA2、Zr、HC、Monel.....
روش راه‌اندازی: دستی، پدی، برقی

BQ41Y-16P

شیر توپی شناور با آببندی سخت و عایق حرارتی

قطر اسمی: 1/2"~8"(DN15~DN200)
دمای کاری: -40°C~450°C
فشار کاری: ASME CLASS 150~300(PN16~PN100)*
نوع اتصال: اتصال فلنجی
جنس بدنه متر: WCB、WC6、WC9、LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2520(310S)、2205(4A)、2507(5A)、904L、Ni、TA2、Zr、HC、Monel.....
روش راه‌اندازی: دستی، پدی، برقی

*یادداشتی می‌باشد: DN100 حال حاضر فقط تا PN100 می‌باشد

BQ047Y-16P

شیر توپی ثابت با آببندی سخت و عایق حرارتی

قطر اسمی: 1/2"~8"(DN15~DN200)
دمای کاری: -40°C~450°C
فشار کاری: ASME CLASS 150~300(PN16~PN100)*
نوع اتصال: اتصال فلنجی
جنس بدنه متر: WCB、WC6、WC9、LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2520(310S)、2205(4A)、2507(5A)、904L、Ni、TA2、Zr、HC、Monel.....
روش راه‌اندازی: دستی، پدی، برقی

FQ41Y-16P

شیر توپی شناور با آببندی سخت و فورج

قطر اسمی: RB 1/2"~24"(DN15~DN600)
دمای کاری: -40°C~550°C
فشار کاری: ASME CLASS 150~1500(PN16~PN160)
نوع اتصال: اتصال فلنجی
جنس بدنه متر: A105、F304、F316L、F11、F904L、2520(310S)、2205(4A)、2507(5A)、Ni、TA2、Zr、HC、Monel.....
روش راه‌اندازی: دستی، پدی، برقی

*注: PN100目前最大仅支持至DN100。

Q347Y-100P

شیر توپی ثابت با آببندی سخت و فشار بالا

قطر اسمی: 1/2"~8"(DN15~DN200)
دمای کاری: -40°C~450°C
فشار کاری: ASME CLASS 150~300(PN16~PN100)*
نوع اتصال: اتصال فلنجی
جنس بدنه متر: WCB、WC6、WC9、LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2520(310S)、2205(4A)、2507(5A)、904L、Ni、TA2、Zr、HC、Monel.....
روش راه‌اندازی: دستی، پدی، برقی